

ZY-S2WHL-1P

導軌型 WiFi HaLow 串列服務器



特色

- 可將 RS-485 設備接入 WiFi HaLow 網路
- 支援 802.11ah 標準
- Modbus 網關功能，支援 Modbus RTU 轉 Modbus TCP
- 提供可選DC 12或24V最大100mA的激發電源輸出，可做為配套裝置的工作電源
- 寬電壓供電：AC 85~264V

技術規格

■ 外觀

RS-485	5.0mm 接線端子
工作電源	5.0mm 接線端子
激發電源	5.0mm 接線端子
尺寸	90L*71.5W*40.5Hmm

■ 串列埠參數

腳位	A+, B-
同位檢查	None, Odd, Even
鮑德率	9600/19200/38400/57600/115200 bps
停止位元	1, 2
位元長度	7~8
流量控制	NONE

技術規格

■ 無線參數

天線接頭	SMA 外螺內孔
無線標準	802.11ah
頻率範圍	Sub-1GHz
安全機制	64/128-bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, AES, WPS
工作模式	Client
轉化協議	Modbus TCP 轉 Modbus RTU
使用者配置	Windows 配置軟體 + USB Console Port

■ 硬體

工作電源	AC 85~264V
激發電源	DC 12/24V(可選) MAX 100mA

■ 工作環境

工作溫度	-20~70°C
儲存溫度	-40~85°C
工作溼度	5%~95% 不冷凝
儲存溼度	5%~95% 不冷凝